


EJOT® Pro BSOP bázis lábazati indítóprofil

Egyoldalon perforált műanyag L-profil



Metszet



EJOT Pro BSOP 80

Felhasználási terület

- > A homlokzati hőszigetelő rendszer indításához az EJOT SOP lábazati profillal kombinálva

Tulajdonságok

- > Csökkentett hőhidhatás - a hagyományos alumínium profilokhoz képest a hőhidhatás elhanyagolható
- > Különböző méretű perforációkkal készül a változó méretű rögzítőelemekhez

Műszaki adatok

- > Merev műanyag profil két méretben
- > A rögzítést az EJOT S szerelőkészlet használatával javasoljuk

Megjegyzés

- > Tárolás száraz, hűvös helyen
- > Szállítás és tárolás fektetve

Megnevezés	Méret	Hossz [m]	db / doboz	fm / doboz	Doboz / paletta	fm / paletta	Háló	Cikkszám
EJOT BSOP50/01-200	50	2,0	10	20	135	2700	x	9806040008
EJOT BSOP80/01-200	80	2,0	10	20	117	2340	x	9806040009

Felhasználási útmutató: Az alapfelületnek síknak, száraznak, hordképesnek kell lennie, ezeket beépítés előtt ellenőrizni kell. A falazat egyenetlenségeit a lábazati profil mögött szükség esetén megfelelő habarccsal, valamint hézagoló elemekkel kell kiegyenlíteni. Rögzítse a BSOP bázis lábazati indítóprofilot síkban és vízszintesen megfelelő EJOT beütődübelekkel (3 db/m), javasoljuk az EJOT S szerelőkészlet használatát.