

## **751/0012 számú TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

### **Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**PESF200/2x100**

Gyártó által használt azonosító kódja:

PES-SBT 200

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termékcímke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Autó-, vasutak, csatornák, gátak és különböző építőipari munkáknál elválasztási, védelemi és erősítési funkciók ellátására.**

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Ecofibre s.r.l.  
Via Paolo Paoletti, 10  
51037 Montale (PT)  
Italy**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**+2**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**SKZ – TeConA GmbH (identification no. 1213) performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control (FPC) and the continuous surveillance, assessment and evaluation of FPC and issued the certificate of conformity of the FPC no. 4944**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Nem releváns**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Tulajdonság                                  | Teljesítmény | Mértékegység                                                                                                                                    | Átlag        | Tűrés   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Területsúly                                  | ISO 9864     | g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                | 200          | +/- 10% |
| Vastagság (2kPa)                             | ISO 9863-1   | mm.                                                                                                                                             | 0,7          | -0,21   |
| Szakítószilárdság HI                         | ISO 10319    | kN/m                                                                                                                                            | 2,9          | -0,87   |
| Szakítószilárdság KI                         | ISO 10319    | kN/m                                                                                                                                            | 3            | -0,9    |
| Hosszirányú nyúlás                           | ISO 10319    | %                                                                                                                                               | 50           | -20%    |
| Keresztirányú nyúlás                         | ISO 10319    | %                                                                                                                                               | 50           | -20%    |
| Energiaelnyelési index                       | ISO 10318    | kJ/m <sup>2</sup>                                                                                                                               | 1,2          | -0,21   |
| Statikus Szűrásellenállás                    | ISO 12236    | kN                                                                                                                                              | 0,5          | -0,15   |
| Dinamikus Átlyukasztás ellenállás            | ISO 13433    | mm.                                                                                                                                             | 32           | +30%    |
| Jellegzetes nyitási méret                    | ISO 12956    | um.                                                                                                                                             | nem releváns | +/-30%  |
| Vízáteresztő képesség                        | ISO 12958    | m/s                                                                                                                                             | nem releváns | +/-30%  |
| Víz áramlási kapacitás sík felületen (20kPa) | ISO 12958    | m <sup>2</sup> /s                                                                                                                               | nem releváns | +/-30%  |
| Időjárásállóság                              | EN 12224     | Minimum 5 éves eltarthatóság természetes talajokon 4<pH<9 és <25 ° természetes talajokon. A telepítéstől számított 2 héten belül le kell fedni. |              |         |

10. A termék teljesítménye megfelel a 7. és 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Francesco Niccolai

Minőségellenőrzési vezető

A kiállítás helye és dátuma:

Montale, 2023.02.07

.....  
  
**Ecofibre S r l**  
 aláírás